



Xblitz ALControl Professional

Profesjonalny alkomat elektrochemiczny

Professional breathalyser electrochemical



Xblitz ALControl jest podręcznym alkomatem elektrochemicznym o wysokiej precyzji, służącym do wykrywania alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego głównym komponentem jest **platynowy sensor produkcji brytyjskiej**, który pozwala na uzyskanie miarodajnych wartości stężenia alkoholu. Przyjazny interfejs czyni obsługę urządzenia prostą i wygodną, a ciemne podświetlenie ekranu sprawia, że interfejs jest bardziej czytelny. Ponadto zastosowanie dużego jednorazowego ustnika zapewnia bezpieczeństwo i higienę użytkowników.



DZWIĘK POWIADOMIEN



PLATYNOWY SENSOR PRODUKCJI UK



PAMIĘĆ 10 OSTATNICH POMIARÓW



DOKŁADNOŚĆ SPRAWDZANIA



5 USTNIKÓW
GRATIS



2 BATERIE
GRATIS

Kilka powodów dlaczego warto używać rejestratora **Xblitz Limited**:

- platynowy sensor elektrochemiczny wyprodukowany w UK
- wysoka niezawodność i dokładność pomiaru
- zastosowanie dużego jednorazowego ustnika dla bezpieczeństwa i higieny użytkowników
- dźwiękowe powiadomienie podczas wdmuchiwanie powietrza
- konstrukcja zapewniająca oszczędność energii
- funkcja automatycznego wyłączania
- wyświetlanie ostatniego pomiaru po włączeniu urządzenia
- pamięć ostatnich 10 pomiarów
- pomiar pasywny



FUNKCJA POMIARU PASYWNEGO

Jeśli osoba będąca obiektem pomiaru jest nietrzeźwa lub niezdolna do wdmuchnięcia powietrza z odpowiednią siłą, aby dostarczyć odpowiednią próbkę powietrza, można wybrać opcję pomiaru pasywnego. Zdejmij ustnik, umieść alkomat blisko nosa, kiedy alkomat oczekuje na wdmuchnięcie powietrza a następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN. Alkomat dokona pomiaru w trybie pasywnym.



KALIBRACJA

Urządzenie od nowości jest poprawnie skalibrowane. W ramach PROMOCJI importer oferuje dowolną ilość kalibracji GRATIS w okresie 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia Xblitz ALControl.

Dane techniczne

Typ czujnika	Czujnik elektrochemiczny
Metoda próbkowania	Zaawansowana analiza ilościowa
Zakres pomiaru	0.000~2.000mg/l (0.40%B.A.C, 4.0‰B.A.C, 4.0g/l)
Poziom alarmowy	0.250 mg/L (można go modyfikować)
Rozdzielczość pomiarowa	0.01mg/L
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz LCD
Warunki pracy	Temperatura: 10°C~40°C; wilgotność: <95%RH (bez rosy)
Warunki przechowywania:	0°C~50°C
Baterie	2×AA 1.5V LR6
Wymiary	146×57×32mm
Żywotność czujnika	2 lata
Gwarancja	5 lat

